

LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

PH- / mV / ORP / °C-MITTARI, Q.I.S. PROLINE PLUS, PÖYTÄ MALLI

Tieteelliseen käyttöön, GLP, Mitta-alueet: Ph -2.000 - 19.999: 0.001, 0.01, 0.1±0.002, mV -1999 - 1999:0.1 ±0.1, Lämpötila-alue -30 + 130°C:0.1°C, BNC-liitin, RS-232-tiedonsiirtoportti PC:lle tai printterille, verkkovirta-adapteri (9V, DC) Jopa 9 kalibrointipistettä, automaattinen puskuriliuoksen tunnistus.

Tilausnumero	Koko	Paino
47M310	19x24x6,5cm	985 g

Mahdollisuus laajentaa lisälaitteella Johtokyvyn ja/ tai Ionien mittaukseen



JOHTOKYKY / TDS / °C-MITTARI, Q.I.S. PROLINE PLUS

Tieteelliseen käyttöön, GLP

Mitta-alue: 0.01µS/cm - 1000mS/cm, Resol. 0.01-1

Lämpötila-alue: -5 + 130°C:0.1°C, TDS: 0.01mg/L-1000g/L:0.01-1


Ominaisvastus: 0.00-20.00M Ohm cm, Suolapitoisuus:0.00-80.00 ppt

RS-232-tiedonsiirtoportti PC:lle tai printterille, verkkovirta-adapteri (9V, DC)

Ulosotto titraattorille, Liitin: Mini-DIN

Tuotenumero	Koko	Paino
47M330	19x24x6,5cm	985 g

Mahdollisuus laajentaa lisälaitteella pH:n ja Ionien mittaukseen



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi