

LABOREXIN OY

Lasinpuhaltamo Siljander

Johtokyky / TDS / °C- MITTARI Q.I.S SENSELINE, KANNETTAVA

Mitta-alue Johtokyky 0,01 μ S/cm ~ 500 mS/cm, TDS 0,01 mg/L ~ 300 g/L,
TDS 0,01 mg/L ~ 300 g/L, Lämpötila -5 ~ 105°C, IP67 vesitiivis,
Patteritoiminen (4 x AA-paristoa tai akkuparistoa), 30 paikkainen muisti

Tuotenumero	Koko	Paino
47F430	22x9x4,5cm	325g



pH / mV / Ion / °C-MITTARI Q.I.S SENSELINE, KANNETTAVA

Mitta-alue pH -2 ~ 19,999, mV -1999 ~ 1999, Konsentraatio 0 ~ 999,9%,
Lämpötila -5 ~ 130°C, 200-paikkainen muisti, Infrapunalitöntä pc:hen,
Taustavalo, Patteritoiminen (4 x AA-paristoa tai akkuparistoa)

Tuotenumero	Koko	Paino
47F470	22x9x4,5cm	325g



pH / mV / °C- MITTARI Q.I.S SENSELINE, KANNETTAVA

Mitta-alue pH 0 ~ 14,00, mV -1999 ~ 1999, Lämpötila -5 ~ 105°C, IP67 vesitiivis,
30-paikkainen muisti, Patteritoiminen (4 x AA-paristoa tai akkuparistoa)


Tuotenumero	Koko	Paino
47F410	22x9x4,5cm	325g



Liuennot happi / °C-Mittari Q.I.S SENSELINE, KANNETTAVA

Mitta-alue Saturaatio 0~600%,Mg/L,ppm 0 ~ 99,00, Paine 500~1100mbar
200-paikkainen muisti, Taustavalo, Infrapunalitöntä pc:hen,
Patteritoiminen (4 x AA-paristoa tai akkuparistoa)

Tuotenumero	Koko	Paino
47F450	22x9x4,5cm	325g



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi