

# LABOREXIN OY

## Lasinpuhaltamo Siljander

### UPPOTERMOSTAATIT SELECTA

Kiertovesipumpulla; 150mbar-12 litraa/min.

Tuotenumero	Lämpötila-alue	Tarkkuus	Teho W	Tuotekuvaus
693473100	+5+100 °C	± 0,05 °C	1050	Tectron Bio
693473200	+5+200 °C	±0,05/0,1 °C	2050	Tectron 200
693000542	+5+100 °C *)	± 0,05 °C	1060	Digiterm 100
693000613	+5+200 °C *)	±0,05/0,1 °C	2060	Digiterm 200
693000843	+5+300 °C **)	±0,1/0,2/0,5 °C	3060	Tectron L

\*) Ulkopuolisella uppojäähdyttäjällä päästään -20 °C

\*\*\*) Lämpötilan ohjaus Electemp-lämmönsäätäjällä



Digiterm



Tectron Bio Tectron 200



Tectron L

### TERÄSALTAAT UPPOTERMOSTAATEILLE

Kaksoisseinämä, sisäosa AISI310- ja ulkokuori AISI304-terästä

Tuotenumero	Tilavuus	Sisämitat PxLxSy Paino
696000390	9 litraa	29 x 22 x 15 cm
696000391	12 litraa	30 x 31 x 15 cm
696000392 *)	20 litraa	48 x 30 x 15 cm
696000393 *)	27 litraa	48 x 30 x 20 cm
696001093 *)	45 litraa	62 x 50 x 15 cm

\*) Varustettu tyhjennyshanalla



### UPPOJÄÄHDYTTÄJÄ ALLASHAUTEILLE

CFC-vapaa kompressori, AISI304 teräskierukka

Ø 45 x 150mm, kaapeli 900mm

Tuotenumero	Lämpötila-alue	Ulkomitat	Teho	Tuotekuvaus
693000778	-20+20 °C	41x21x34cm	285 W	Ei säätöä, jatkuvatoiminen
693001213	-20+20 °C:±1,5 °C	41x21x34cm	285 W	Säädettävä, PT-100 anturilla

Sopii erilaisille hauteille, joissa tarvitaan alle huoneen lämpötilaa



Holkkitie 14, PL 224, 00811 Helsinki

Puh. 09-780 633, Fax. 09-781 393

E-mail: laborexin@laborexin.fi www.laborexin.fi